



GreenPerformance Troffer

RC100X LED37S 840 W60L60 IAR OC CAU G3

Variedad de lentes lineales variables en cubierta de policarbonato -

GreenPerform Troffer mejora el diseño compacto de la última generación con una mejora en el rendimiento y más opciones para distintos mercados.;Se integra con todos los sistemas disponibles: POE, InterAct Office inalámbrico, InterAct Office Pro, controlador ActiLume, GreenPerform Troffer ofrece un ahorro de energía adicional y funciones de conexión.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Tensión de entrada	220 a 240 V
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Corriente de irrupción	22 A
Controlador incluido	Si	Tiempo de irrupción	270 ms
Tipo de cubierta/lente óptico	Variedad de lentes lineales variables en cubierta de policarbonato	Factor de potencia (mín.)	0.95
Interfaz de control	InterAct Pro	Controles y regulación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Con regulación de intensidad	Si
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s	Datos técnicos de la luz	
Salida lumínica constante	No	Material de la carcasa	Metal
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	22	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Light source engine type	LED	Material de fijación	Acero
		Longitud total	597 mm
		Ancho total	597 mm

GreenPerformance Troffer

Altura total	46 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]

Información general

Initial luminous flux (system flux)	3880 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	125 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	80
Cromaticidad inicial	SDCM<4
Potencia de entrada inicial	31 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Median useful life L70B50	50000 h
---------------------------	---------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Datos de producto

Código del producto completo	911401568641
Nombre del producto del pedido	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR OC CAU G3
Código del pedido	911401568641
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	911401568641
Net Weight (Piece)	2,799 kg



Plano de dimensiones



RC100X LED37S 840 W60L60 IAR OC CAU G3

