



Eco Twister

ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	
Tapa y base	E27 [E27]		59 lm/W
Vida útil nominal (nominal)	6000 h	Índice de reproducción de color (Nom)	77
Ciclo de alternado	4000X	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Vida útil promedio (horas)	6000 h		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Flujo luminoso (nominal)	1180 lm	Power (Rated) (Nom)	20 W
Flujo luminoso (promedio) (nominal)	1180 lm	Lamp Current (Nom)	270 mA
Designación de color	Luz de día fría	Tiempo de inicio (nominal)	0,3 s
Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal)	80 %	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (mín.)	5 s
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	313	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (máx.)	40 s
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	337	Factor de potencia (nominal)	0.5
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Voltaje (nominal)	110-127 V

Eco Twister

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Forma del foco	Espiral
----------------	---------

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	20 kWh

Datos de producto

Código del producto completo	871869643644800
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12
EAN/UPC: producto	8718696436448
Código del pedido	929689001401
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929689001401
Net Weight (Piece)	0,065 kg

Plano de dimensiones



ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12

Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12	55 mm	108,5 mm	46,5 mm

