



Proyector Truefashion GCGM

ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK

Fuente de alimentación - Ángulo de haz de luz de 23° - Lente - 23° -

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Advertencias y seguridad

• 3 años

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Si
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 23°
Tipo de cubierta/lente óptico	Lente
Ampliación de haz de luz de la luminaria	23°
Interfaz de control	-
Conexión	Sendero
Cable	-

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Light source engine type	-
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Proyector Truefashion GCGM

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polimetilmetacrilato
Material de fijación	Aluminio
Longitud total	223 mm
Altura total	185 mm
Diámetro total	80 mm
Color	Negro

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	-

Información general

Initial luminous flux (system flux)	2684,72 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	70,5 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Init. Color Rendering Index	>90
Cromaticidad inicial	(0.422, 0.386) SDCM<3
Potencia de entrada inicial	38.1 W

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Median useful life L70B50	50000 h
Median useful life L80B50	45000 h
Median useful life L90B50	21200 h

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Nivel de regulación máximo	No aplica
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Datos de producto

Código del producto completo	911401547461
Nombre del producto del pedido	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK
Código del pedido	911401547461
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401547461
Net Weight (Piece)	0,599 kg



Plano de dimensiones



ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK

